

MOLYGRAFIT GLI-2/EP



Graxa de sabão metálico para múltiplas aplicações. Resiste a atmosferas agressivas e/ou úmidas.

Proporciona lubrificação eficaz sob altas cargas e elevadas temperaturas, por longos períodos.

Pode ser aplicada em rolamentos, mancais, uniões rotativas, guias etc.

Fornecida na consistência NLGI 2, pode, sob consulta, ser produzida nas consistências intermediárias.

MOLYGRAFIT GLI-2/EP possui em sua formulação aditivos de extrema pressão, anticorrosivos antidesgaste e antioxidantes.

Quando fornecida na consistência NLGI 1, é especialmente indicada para sistemas automáticos de lubrificação centralizada, proporcionando ótima fluidez pelos dutos capilares.

Produto atóxico e não inflamável; seguro ao operador.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Óleo Básico:	Mineral Puro
Cor:	Castanha
Ponto de gota ASTM D 2265:	180°C
Espessante:	Sabão de metálico (lítio)
Consistência NLGI:	2
Penetração trabalhada:	265 – 295
Viscosidade do óleo básico:	ISO VG 220
Carga de soldagem ASTM D 2783/2014:	250 kgf
Temperatura de Uso:	-20°C a 150°C
Separação de óleo 12 horas a 120°C:	< 2 %
Lavagem por água ASTM D 1264 79 °C:	5 %

DADOS DE SEGURANCA

Embora não ofereça risco ao usuário, recomenda-se o uso de EPIs para manuseio de lubrificantes, tais como: óculos, luvas, botas e aventais.

Não temos informações sobre problemas causados com o uso nas operações apresentadas.

Em caso de ingestão acidental, recomenda-se atendimento médico.

Não se deve colocar este produto em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos, apesar de não causar toxidez. Para esses fins temos em nossa linha produtos específicos (atóxicos de grau alimentício).

Em caso de incêndio, pode-se utilizar CO₂ ou Espuma Química.

Para mais informações, consultar a respectiva FDS.

