

Detalhes do dispositivo

Informações básicas

NOME DO MODELO

Q6086-E

FABRICANTE

Eixos de Comunicações

MODELOS EQUIVALENTES

N / D

TIPO DE DISPOSITIVO

Câmera

ÁUDIO

Bidirecional

E/S

3/3

TIPOS DE COMPRESSÃO

H265(4)

H264(4)

MJPEG(2)

LANÇAMENTO INICIAL

Omnicast : N/A

Central de Segurança : 5.11.0.1 Pacote de Drivers

11.13.0

TIPO DE LICENÇA

Regular

NÚMERO DE LICENÇAS

1

Informações adicionais

RESOLUÇÕES SUPORTADAS

640x360, 1024x576, 1280x720, 1920x1080, 2560x1440, 2688x1512

RECURSOS DE ANÁLISE DE VÍDEO

Outros eventos de análise de vídeo

RECURSOS DE ANÁLISE DE ÁUDIO

Alarme sonoro

ATRIBUTOS DO VÍDEO

Nitidez, Brilho, Equilíbrio de Branco, Contraste, Saturação

DETECÇÃO DE MOVIMENTO

H.265

Zona de detecção (Unidade)
Tela cheia (Unidade)

H.264

Zona de detecção (no aplicativo)
Zona de detecção (Unidade)
Tela cheia (Unidade)
Tela cheia (no aplicativo)

MJPEG

Tela cheia (no aplicativo)
Tela cheia (Unidade)
Zona de detecção (no aplicativo)
Zona de detecção (Unidade)

GRAVAÇÃO EDGE

Sim

PTZ SUPORTADO

Sim

TIPO DE DISPOSITIVO DE PORTA SERIAL

Não

SUPORTE A IPV6

Sim

DESEMPENAMENTO DE SOFTWARE

Não

DESEMPENAMENTO DA UNIDADE

Não

CAPAZ DE ALTA TAXA DE QUADROS

Não

COMUNICAÇÃO SEGURA

SRTP
RTSP sobre HTTPS
HTTPS

TIPO DE CONEXÃO

H.265

Fluxo RTSP via TCP
Multicast
Fluxo RTSP via HTTP
UDP unicast

H.264

Fluxo RTSP via TCP
Fluxo RTSP via HTTP
UDP unicast
Multicast

MJPEG

UDP unicast
TCP Unicast
Fluxo RTSP via TCP
Multicast
Fluxo RTSP via HTTP

COMENTÁRIOS

Entrada e saída de áudio, entrada e saída digital suportadas com injetor PoE midspan.

Informações do firmware

Versão do firmware	Nível de certificação	Apoiado desde*
12.10.68	Apoiado	Pacote de drivers 5.11.0.1 11.13.0
12.9.57	Apoiado	Pacote de drivers 5.11.0.1 11.13.0
12.8.54	Apoiado	Pacote de drivers 5.11.0.1 11.13.0

* "**Compatível desde**" significa que este firmware ou dispositivo será automaticamente compatível com todas as futuras versões de software da Genetec.