

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA**ANEXO II
MODELO DE CARTA-PROPOSTA****LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 451/2026 – APPA****À APPA**

OBJETO: Aquisição, através de Sistema de Registro de Preços, de correias transportadoras, para atender às necessidades de manutenção do Corredor de Exportação Leste e Oeste da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, a serem entregues no período de 12 (doze) meses, conforme justificativas, especificações técnicas e demais condições estabelecidas no Termo de Referência, anexos e demais elementos do Edital.

A Empresa com sede na cidade de _____ à _____ Nº _____, CEP _____ Telefone: _____, com CNPJ/MF _____, e-mail: _____ propõe a APPA a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, condições gerais de contratos e elementos técnicos instrutores da licitação.

O valor proposto é de R\$ _____ (_____).

O prazo de validade da proposta será de, no mínimo, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contados da entrega da proposta da licitação.

Se vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr. (a)

portador (a) do C.P.F.

RG _____ Endereço: _____.

_____ em _____ de _____ 2026.

LOTE ÚNICO

Item	Descrição	Un.	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1	CORREIA TRANSPORTADORA • LARGURA 60" • LONAS EM POLIESTER E NYLON • ANTICHAMA / ANTIESTÁTICA / AUTO EXTINGUÍVEL / ANTIÓLEO / CONFORME NORMAS ASTM D378 / MSHA OU ISSO 340. • NÚMERO DE LONAS: 03 • TENSÃO MÍNIMA: 66 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE A • COBERTURA 3/16" x 1/8" • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 250 METROS	UN	4	R\$xx,xx	R\$xx,xx

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

2	CORREIA TRANSPORTADORA • LARGURA 60" • LONAS EM POLIESTER E NYLON • ANTICHAMA / ANTIESTÁTICA / AUTO EXTINGUÍVEL / ANTIÓLEO / CONFORME NORMAS ASTM D378 / MSHA OU ISSO 340 • NÚMERO DE LONAS: 04 • TENSÃO MÍNIMA: 125 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE A • COBERTURA 3/16" x 1/8" • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 200 METROS	UN	6	R\$xx,xx	R\$xx,xx
3	CORREIA TRANSPORTADORA 54": • USO PARA TRANSPORTE DE CEREAIS A GRANEL; • LARGURA: 54" • LONAS DE POLIÉSTER E NYLON • NÚMERO DE LONAS: 03 • ANTICHAMA / AUTO EXTINGUÍVEL, ANTIESTÁTICA, ANTIÓLEO, CONFORME NORMAS ASTM D378/MSHA OU ISSO 340. • TENSÃO MÍNIMA: 100 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE, • COBERTURA 3/16" X 1/16" • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 500 METROS	UN	6	R\$xx,xx	R\$xx,xx
4	CORREIA TRANSPORTADORA 60": • USO PARA TRANSPORTE DE CEREAIS A GRANEL; • LARGURA: 60" • LONAS DE NYLON E NYLON • NÚMERO DE LONAS: 04 • ANTICHAMA / AUTO EXTINGUÍVEL, ANTIESTÁTICA, ANTIÓLEO, CONFORME NORMAS ASTM D378/MSHA OU ISSO 340. • TENSÃO MÍNIMA: 100 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE, • COBERTURA 3/16" X 1/8" • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 150 METROS	UN	2	R\$xx,xx	R\$xx,xx
5	CORREIA TRANSPORTADORA • LARGURA 60" • LONAS EM POLIESTER E NYLON • ANTICHAMA / ANTIESTÁTICA / AUTO EXTINGUÍVEL / ANTIÓLEO / CONFORME NORMAS ASTM D378 / MSHA OU ISSO 340. • NÚMERO DE LONAS: 04 • TENSÃO MÍNIMA: 80 KGF/CM	UN	2	R\$xx,xx	R\$xx,xx

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

	• DUREZA: 70 ± 5 SHORE A • COBERTURA 3/16" x 1/8" • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 260 METROS				
6	CORREIA TRANSPORTADORA • LARGURA 60" • LONAS EM POLIESTER E NYLON • ANTICHAMA / ANTIESTÁTICA / AUTO EXTINGUÍVEL / ANTIÓLEO / CONFORME NORMAS ASTM D378 / MSHA OU ISSO 340. • NÚMERO DE LONAS: 04 • TENSÃO MÍNIMA: 80 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE A • COBERTURA 3/16" x 1/8" • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 200 METROS	UN	1	R\$xx,xx	R\$xx,xx
7	CORREIA TRANSPORTADORA 42": • USO PARA TRANSPORTE DE FERTILIZANTES; • LARGURA: 42" • LONAS DE POLIÉSTER E NYLON • NÚMERO DE LONAS: 03 • ANTICHAMA / AUTO EXTINGUÍVEL, ANTIESTÁTICA, ANTIÓLEO, CONFORME NORMAS ASTM D378/MSHA OU ISSO 340. • TENSÃO MÍNIMA: 100 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE, • COBERTURA 3/16" X 1/16" • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 500 METROS	UN	2	R\$xx,xx	R\$xx,xx
8	CORREIA TRANSPORTADORA 36": • USO PARA TRANSPORTE DE FERTILIZANTES; • LARGURA: 36" • LONAS DE POLIÉSTER E NYLON • NÚMERO DE LONAS: 03 • ANTICHAMA / AUTO EXTINGUÍVEL, ANTIESTÁTICA, ANTIÓLEO, CONFORME NORMAS ASTM D378/MSHA OU ISSO 340. • TENSÃO MÍNIMA: 100 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE, • COBERTURA 3/16" X 1/16" • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 200 METROS	UN	1	R\$xx,xx	R\$xx,xx

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA

9	CORREIA ELEVADORA 42": • USO PARA ELVADOR DE CANECAS DE FERTILIZANTES; • LARGURA: 42" • LONAS DE POLIÉSTER E NYLON • NÚMERO DE LONAS: 05 • ANTICHAMA / AUTO EXTINGUÍVEL, ANTIESTÁTICA, ANTIÓLEO, CONFORME NORMAS ASTM D378/MSHA OU ISSO 340. • TENSÃO MÍNIMA: 250 KGF/CM • DUREZA: 70 ± 5 SHORE, • COBERTURA 3/16" X 1/16" • BORDAS APARADAS • BOBINA COM 65 METROS • SEM FURAÇÃO	UN	1	R\$xx,xx	R\$xx,xx
				Valor Total	R\$xx,xx

Obs¹: Descrever todos os itens do lote, especificações e preços ajustados à proposta vencedora;

Obs²: Caso haja divergência entre o valor da proposta numérico e o valor por extenso, prevalecerá este último;

LOCAL, DATA

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA NOME RG

ASSINATURA